

SONNENTANK

SYSTEMSPEICHER

SONNENKRAFT

EINFACH

Der SONNENTANK speichert überschüssige Energie wie ein Pufferspeicher, nur effizienter.

EFFIZIENT

Der intelligenteste Systemspeicher am Markt: effizient, kostengünstig und nachhaltig.


EXTRA

Produzierte Sonnenenergie mit Wasser speichern. Das ist nachhaltig und spart bis zu 75% Energiekosten jährlich.



NEU SONNENTANK SYSTEMSPEICHER

Speziell angeordnete Schichtleitbleche verhindern ein Durchmischen von Warm- und Kaltwasser. Durch diese Baukonstruktion gelangt die Wärme des Sonnenboosters schnell in die richtige Speicherzone und ermöglicht somit die effiziente Energieverteilung im gesamte Speichersystem. Alle Komponenten des Systemspeichers SONNENTANK sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren so minimale Verluste und maximalen Ertrag. In Kombination mit Wärmepumpen oder Photovoltaik erhitzt der SONNENTANK das Warmwasser doppelt so schnell wie herkömmliche Pufferspeicher.



WASSER PATENTIERTES FRISCHWASSERMODUL

Durch die patentierte Beimischung aus der Mittelzone des Plattenwärmetauschers wird bereits abgekühltes Heizungswasser dem Puffervorlauf beigemischt. Somit bleibt die Wärmetauschereintrittstemperatur stets unter der Verkalkungsgrenze von 60°C.

WÄRME BELADEMODUL

Durch die optimale Wärmeübertragung am Plattenwärmetauscher sowie die drehzahlregelte Pumpe wird der Solarertrag maximiert. Die platzsparende Montage am Systemspeicher SONNENTANK reduziert die Installationszeit. Der vorprogrammierte 2-Kreis-Regler STRG Omega ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme.

STROM SONNENBOOSTER

Ihr Solarstrom-Überschuss wird mit dem SONNENBOOSTER im Systemspeicher SONNENTANK gespeichert. Beispiel für maximale Solarstrom-Speicherung: Sie haben einen 1000L SONNENTANK mit einer Frischwasser-Station, den Sie mit Ihrer Wärmepumpe mit einem guten COP bis auf 40°C aufheizen. Mit dem SONNEBOOSTER können Sie diesen bis zu 85°C beladen. Das heisst: 1000L x 45°C Temperaturdifferenz auf max. 85°C x 1.16/1000 = 52 kWh. Sie können also bis zu 52 kWh Solarstrom speichern.

TECHNISCHE DATEN

		SONNENTANK SYSTEMSPEICHER				BEISTELLSPEICHER	
		SOTF500	SOTF800	SOTF1000	SOTF1500	SOTB800	SOTB1000
Speichervolumen	l	500	800	1000	1500	800	1000
Durchmesser, isoliert	mm	900	990	990	1200	990	990
Durchmesser, unisoliert	mm	700	790	790	1000	790	790
Höhe, isoliert	mm	1705	1805	2205	2130	1805	2205
Höhe, unisoliert	mm	1627	1726	2126	2052	1726	2126
Kippmaß	mm	1660	1775	2180	2150	1775	2180
Gewicht isoliert	kg	114	135	158	219	135	158
zul. Betriebsdruck Heizung	bar	3	3	3	3	3	3
zul. Betriebsdruck Solar	bar	10	10	10	10	10	10
zul. Betriebstemperatur Heizung	°C	95	95	95	95	95	95
zul. Betriebstemperatur Solar	°C	110	110	110	110	110	110
Energieeffizienzklasse		C	C	C	C	C	C
Warmhalteverlust	Wh/d	113	134	145	168	134	145

STROM SONNENBOOSTER

SYSTEMOPTIMIERER mit Energiemanager
(im Schaltschrank zu verbauen)

Regelung: 7-stufig, 750 W je Stufe
 Steuersignal: Analog Modus (0-10 V Stellsignal) und Modbus TCP
 Legionellenschutz-Management integriert
 Echtzeit-Visualisierung im Hausnetzwerk via PC, Tablet und Handy

Energiemanager kompatibel mit:
 Wärmepumpen (SG ready)
 Wechselrichtern (z.B. SolarEdge, SMA, Kostal)
 Autoladestationen (KEBA-Wallbox)



SONNENBOOSTER SOB0052 mit 5,2 kW

Funktionsmodi: Legionellenschutz
 Wärmepumpenanforderung als Notbetrieb
 Handbetrieb (autom. Abschaltung nach 24h)

Heizelement: isolierte Bauweise gegen Korrosion, steckerfertig verdrahtet, einfacher Kabelanschluss an mitgelieferte Anschlussstecker

Oberflächenbelastung: 7 W/cm² (für geringe Verkalkung)

Fühler: 4 x PT1000 (Modbus TCP)

Anschluss: 6/4" AG

- Z1 - Netzanschluss: Energieversorgung Heizelemente und interne Platinen
- Z2 - Sensoren & Analogeingang: Anschluss externe Fühler und 0-10V Analogsignal
- Z3 - Kommunikation & Relaisanschluss: Anschluss Kommunikation über RS485 Schnittstelle
- Z4 - RJ45 Anschlussbuchse: mögl. Netzwerkanbindung über LAN Anschluss



SYSTEMOPTIMIERER mit OHMPILOT

Regelung: stufenlos, 0 bis 9 kW
 Frequenz 50 Hz
 Max. Eingangsstrom (I_{ac,max}) 16 A / 3 x 16 A
 Eingangsspannung 230 V / 3 x 230 V
 AC Ausgangsstrom (I_{ac,nom}) 1) 13 A / 3 x 13 A
 Ausgangsspannung 230 V / 3 x 230 V

Voraussetzung zur Nutzung ist ein Fronius Datamanager 2.0 (bei Nicht-Fronius Wechselrichtern nachzurüsten) und Fronius Smart Meter



SONNENBOOSTER SOB0075 mit 7,5 kW


Funktionsmodi: stufenlose Ansteuerung über Ohmpilot

Heizelement: isolierte Bauweise gegen Korrosion, steckerfertig verdrahtet, einfacher Kabelanschluss an mitgelieferte Anschlussstecker

Oberflächenbelastung: 7 W/cm² (für geringe Verkalkung)

Anschluss: Normflansch 6/4" AG

SONNENBOOSTER FUNKTIONSSCHEMA



A Bei Solarstrom-Überschuss bringt der Energiemanager SOB0050 die überschüssige Energie stufenweise (1 - 7) in den SONNENBOOSTER und erhitzt somit den Speicherinhalt. Jede Stufe wird mit 750 W geschaltet.



B Durch die Solarstrom-Überschuss-Speicherung im SONNENTANK können Sie den Kompressor Ihrer Wärmepumpe im Sommer-Betrieb wegen der Brauchwasser-Erwärmung schonen und die Lebensdauer der Wärmepumpe erhöhen.

WÄRME BELADEMODUL

		BL25ST
Abmessungen (B x H x T)	mm	330 x 730 x 290
Abdeckung		EPP schwarz
Gewicht	kg	19
Solarregler		STRG0
Maximaler Betriebsdruck Kollektorkreislauf / Pufferkreislauf	bar	6 / 3
Solarpumpe	Type	Para HU 25/7.0 / PWM2
Nennspannung	VAC/Hz	230/50
Nennleistung	W	3-45
max. Förderhöhe	m	max. 7
Pufferladepumpe		Para HU 25/7.0 / PWM2
Nennspannung	V/Hz	230/50
Nennleistung	W	3-45
max. Förderhöhe	m	max. 7
Plattenwärmetauscher		Glycol/Wasser
Leistung	kW	15
Eintrittstemperatur	°C	60°C (Glycol) / 29 °C (Wasser)
Austrittstemperatur	°C	35°C (Glycol) / 54 °C (Wasser)
Durchflussmenge	kg/h	500

WASSER PATENTIERTES FRISCHWASSERMODUL

		FWS40	HYDROST	HYDROSTIN
Abmessungen (B x H x T)	mm	340 x 560 x 270	340 x 560 x 270	340 x 560 x 270
Abdeckung		EPP schwarz	EPP schwarz	EPP schwarz
Gewicht	kg	20	20	20
Regelung		elektronisch	elektronisch	elektronisch
max. zul. Betriebsdruck (Brauchwasser / Heizung)	bar	10 / 3	10 / 3	10 / 3
Montage		Speicher	Speicher	Speicher
Zapfleistung	l / min	2 - 40	2 - 40	2 - 40
Plattenwärmetauscher	Platten	41 (Kupfer gelötet)	41 (Edelstahl gelötet)	41 (Edelstahl gelötet)
zul. Betriebstemperatur (min./max.)	°C	2 / 95	2 / 95	2 / 95
Ladepumpe Para HU 25/7.0 / PWM2	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Leistungsaufnahme	W	3 - 50	3 - 50	3 - 50
Zirkulationspumpe Xylem E3 vario - 15/000 BRU	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Leistungsaufnahme	W	27	27	27



KOMPONENTEN

- 1 Temperaturfühler Puffervorlauf
- 2 Wärmetauscher
- 3 Einregelventil Pufferkreis
- 4 Pufferladepumpe
- 5 Durchflussmesser Pufferkreis
- 6 Überdruckventil 6 bar
- 7 Einregelventil Solarkreis Rücklauf
- 8 Manometer
- 9 Solarpumpe
- 10 Durchflussmesser Solarkreis

ANSCHLÜSSE

- A Solar Füllstutzen - G3/4" AG
- B Solar Entleerungsstutzen - G3/4" AG
- C Systemspeicher Rücklauf - G1" AG
- D Systemspeicher Vorlauf - G1" AG
- E Solar Vorlauf - G1" AG
- F Solar Rücklauf - G1" AG
- G Ausdehnungsgefäßstutzen

KOMPONENTEN

- 1 Plattenwärmetauscher WT11-41 VLD
- 2 Kugelhahn Vorlauf 1" rot
- 3 Kugelhahn Rücklauf 1" blau
- 4 Para HU 25/7.0 / PWM2
- 5 PT1000 Temperaturfühler
- 6 Super Flow Ventil
- 7 FRESH Control
- 8 Durchflusssensor Grundfos Direct Sensor™
- 9 Zirkulationseinheit (optional)

ANSCHLÜSSE

- A Kaltwasser - G1" IG
- B Warmwasser - G1" IG
- C Systemspeichervorlauf - G1" AG
- D Systemspeicherrücklauf - G1" AG
- E Zirkulation - G1/2" IG
- F Spülanschluss - 3/4" AG
- G By-Pass Rohr zur Beimischung aus der Mittelzone
- H Push-In-Anschluss für Zirkulationseinheit